








IDROPULITRICE INDUSTRIALE AD ACQUA CALDA/FREDDA MODELLO GOLD



Models	C100	C100	C160	C200	C160	C200
Code	1 ~ Phase	--	PWG 100/11M	--	--	--
	3 ~ Phase	PWG 100/13T	--	PWG 160/15T	PWG 200/15T	PWG 160/18T
	bar	25+10	25+100	25+160	25+200	25+160
	psi	360+1450	360+1450	360+2320	360+2900	360+2320
	l / h	300+780	300+660	300+900	300+900	300+1080
	°C	30+150	30+150	30+150	30+150	30+150
	kW	2.2	2.2	4	5.5	5.5
	kg / h	4+7.2	4+7.2	4+8	4+9	4+11
	kg	128	128	138	145	145
	mm	A 930	930	930	930	930
		B 600	600	600	600	600
		C 815	815	815	815	815

DESCRIZIONE TECNICA

PARTE TERMICA:

- 1) Struttura metallica in acciaio verniciato con trattamento anticorrosione.
- 2) Caldaia verticale con raffreddamento ad aria forzata ad alto rendimento termico in linea con le disposizioni di cui alla legge 13/06/1966 nr.615 sull'inquinamento atmosferico.
- 3) Bruciatore: il gasolio è polverizzato con sistema meccanico in linea con le disposizioni di cui alla legge 30/04/1976 nr.373 in materia di contenimento del consumo energetico. Pressione di polverizzazione 11 bar. Servizio continuativo, taglio netto ed istantaneo del gasolio a raggiungimento della temperatura per mezzo di una valvola elettromagnetica a solenoide. Arco voltaico di accensione su circuito secondario 2 x 4000 volt 25 M. Amp., potenza watt 370. L'accensione e la successiva riaccensione del bruciatore sono funzioni di un ritardatore che permette il preossigenamento della caldaia da gas residui della precedente combustione, permettendone così partenze dolci e regolari. Il bruciatore è dotato di una turbina che consente di spingere i gas nei vari giri della caldaia con pressione di 15mm. c.a.(colonna d'acqua). Un motore elettrico della potenza di 0.18 HP apposito ed indipendente, traina la turbina e la pompa gasolio collegata per mezzo di un giunto elastico e di sicurezza. La pompa diesel è atta a funzionare con gasolio e Kerosene, il ripristino dopo la mancanza gasolio è automatico e senza spurgo manuale. Una serranda consente la regolazione della quantità di aria per una precisa miscela con il gasolio, temperatura massima raggiungibile 130° C in versione vapore.
- 4) Un fondo di speciale materiale refrattario a cellula chiusa ed idrorepellente resosi incandescente dopo 45 secondi di funzionamento della caldaia permette, a delle presunte particelle di gasolio non ben ossigenate e cadute sul fondo, di bruciarsi senza lasciare residui che sporcheranno i fumi.
- 5) Serpentina in acciaio a doppia spira diam. 3/8 con contenuto di acqua inferiore a LT. 5 come raccomandato dal D.M. 2/1/73.
- 6) Nessuna presenza di amianto nella macchina.
- 7) Indice di opacità dei gas di combustione non superiore a 1.5 della scala di Bacharach. La quantità di CO2 presente nel gas in uscita del camino è di oltre il 10%.
- 8) Pressostato di sicurezza di fermo bruciatore in caso di mancanza d'acqua.

PARTE IDRICA:

- 1) Pompa a pistoni: pressione regolabile, tre pistoni orizzontali composti da base in ceramica con aggiunta di cristalli di cobalto e particelle di Tugsteno per una maggiore resistenza allo schiacciamento. Il biellismo è immerso in olio e la lubrificazione è a sbattimento: il carter è in lega leggera; le guarnizioni sono in gomma nitrilica con tessuto di cotone; la testata è in ottone (OT 58); la portata di acqua è regolabile da minimo 300 a massimo 1260 LT./h
- 2) Valvola by-pass con sistema d'arresto totale a doppio pressostato. Si ha il completo fermo macchina al semplice comando della lancia.
- 3) Valvola di sicurezza montata immediatamente dopo la pompa, permette lo scarico della pressione se la stessa aumentasse fino alla taratura della valvola evitando così pericolose sovrappressioni.
- 4) Manometro per il controllo della pressione dell'acqua con movimenti in bagno di glicerina atto quindi a resistere ad eventuali colpi d'ariete. La cassa è eseguita in acciaio inox 304.
- 5) L'entrata dell'acqua d'alimentazione è regolata da una valvola galleggiante sita in una vaschetta di

materiale plastico con filtro a rete d'acciaio spessore 80 micron.

6) Aspirazione detergente con comando valvola posta sulla plancia comando.

7) Richiesta vapore fino a 130° C con comando valvola posta sulla plancia comando.

8) Termostato: l'elemento sensibile di questo apparecchio è posto direttamente nell'acqua in uscita dalla caldaia senza l'utilizzo di ulteriori guaine protettive che ne limiterebbero la sensibilità. Scala 0-150° C.

PARTE ELETTRICA:

1) Motore elettrico: in S1 (significa che può lavorare in servizio continuo) classe di isolamento H (significa che questo motore sopporta sino a 130° C di temperatura interna) esecuzione in IP55 (significa che è protetto in maniera assoluta sia dagli spruzzi d'acqua che dalla polvere) il raffreddamento è ad aria forzata.

2) Interruttore 0-1-2 posto sulla plancia comandi atto all'avviamento motore pompa acqua – motore bruciatore. Teleruttore termico con scala graduata a protezione del motore primario. Termostato per la selezione della temperatura dell'acqua

3) Cavo d'allacciamento ignifugo da MT 3,5 – 4x2,5 mm per le versioni trifasi. 3X2,5mm per le versioni monofasi.

PROTEZIONE ESTERNA E SISTEMA DI SPOSTAMENTO:

1) Completa copertura e protezione della GOLD tramite mantello costruito con materiale antiurto isolante, esteticamente piacevole e di colore rosso.

2) Carrellata su quattro ruote di grande diametro per un facile spostamento della macchina.

DOTAZIONE DI SERIE:

1) Tubo alta pressione MT 10 5/16 con manicotti antiscottatura.

2) Innesto rapido, con girello antiscottatura per un rapido accoppiamento del tubo e della lancia.

3) Lancia lavaggio cm150, con impugnatura atermica ed antinfortunistica per arresto istantaneo de getto in caso di caduta accidentale dell'operatore.

4) Ugello alta pressione diam. ¼

5) Portagomma per entrata acqua di alimentazione con filtro supplementare diam. ¾

6) Libro di uso e manutenzione con esploso ricambi facilmente interpretabile.

La GOLD è costruita nel pieno del rispetto delle norme CEI-ENPI-ANCC.

La stessa è collaudata per 500/h. di lavoro consecutive senza intervento di straordinaria manutenzione.

DIMENSIONI E PESO:

1) Lunghezza: cm 930.

2) Larghezza : cm 600.

3) Altezza : cm 815.

4) Peso : kg 160.