






# IDROPULITRICE INDUSTRIALE POLO BENZINA



<i>Model</i>		200
<b>Code</b>		PWPB 200/15
	bar	25÷200
	psi	360÷2900
	l / h	300÷900
	hp	11
	kg	80
	mm A	850
	B	480
	C	600

## **CARATTERISTICHE**

1. Telaio portante costruito in ferro, verniciato con polveri epossidiche così come il controtelaio a supporto del gruppo motore pompa fissato al telaio stesso per mezzo di antivibranti. Questo sistema di ancoraggio, unito alle ruote gonfiabili in dotazione a questa attrezzatura, rendono la macchina particolarmente silenziosa e ben ancorata al suolo.
2. Copertura a protezione della pompa costruita in vetroresina.
3. Motore Honda a benzina verde, avviamento a strappo. Dotato di sicurezza contro la mancanza olio, consiste nell'arresto automatico del motore stesso al minimo livello olio. Acceleratore automatico: consiste nell'aumento dei giri del motore alla semplice richiesta di potenza tramite l'impugnatura posta sulla lancia di lavaggio.
4. Riduttore dei giri posto tra motore e pompa: serve a ridurre i giri motore inizialmente a 3.000/minuto, a 1.500, richiesti della pompa. Questo organo è molto importante perché permette di utilizzare le nostre pompe a bassa velocità e, quindi, di aumentarne la durata.

## **PARTE IDRICA**

1. Pompa ad alta pressione, costruita con carter in alluminio, testata interamente in ottone, movimento a mezzo albero a camme, bielle, guida pistoni, pistoni in ceramica; la lubrificazione è a sbattimento. Le guarnizioni sono con base in cotone, temperatura massima sopportabile in aspirazione 40° C. giri al minuto: 1450.
2. Valvola by pass e regolazione della pressione costruita interamente in ottone, con interni in tenuta in teflon massima regolazione 250 Bar, 30 L/MIN.
3. Entrata acqua diretta in pompa, attraverso filtro con rete di acciaio inox ampio, è più che sufficiente al passaggio dei 15 l/min.

## **ACCESSORI IN DOTAZIONE**

1. Tubo alta pressione lunghezza 10 mt, diametro 5/16" di caratteristiche certificate con raccordi alta pressione diametro 3/8 M F.
2. Lancia di servizio zincata, con impugnatura automatica.
3. Ugello acqua 15045.